

Техническое описание

Неуправляемый Fast Ethernet коммутатор, 8
PoE портов 10/100Base-TX, 2 порта 1000Base-T
BZ-S1108P-F2G



Описание:

BZ-S1108P-F2G - это неуправляемый Fast Ethernet коммутатор, оснащённый 8 портами 10/100Base-T с поддержкой PoE и 2 портами RJ45 1000Mbps. Он обладает смарт-чипом питания, необходимого для точного расчета энергопотребления PoE, также имеет цифровой дисплей, который позволяет определить превышает ли мощность всех портов максимальный бюджет PoE. Коммутатор имеет функцию, которая включает механизм приоритета портов PoE, отключает электропитание для портов с более низким приоритетом, обеспечивая питанием важное оборудование для защиты коммутаторов.

Коммутатор оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Switch, Vlan и PoE Extender, поддержка технологии Plug and play, делает этот его очень хорошим выбором для IP-камер, беспроводных точек доступа, пользователей VoIP.

Основные особенности:

- 8 PoE портов 10/100Base-TX, 2 порта 1000Base-T
- Поддержка PoE с общим бюджетом в 96 Вт
- Цифровой дисплей на поверхности для определения общей выходной мощности PoE
- Поддержка защиты от короткого замыкания и перегрузки по току
- Коммутатор оснащен трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Switch, Vlan и Video Extender: Режим Vlan, изоляция каждого 1-8 порта, что эффективно улучшает производительность сети
- Режим Video Extender, передача данных и мощности на расстоянии до 250м

Характеристики:

Model No.	BZ-S1108P-F2G	
Ports description	PoE port	1-8 port: 10/100Mbps PoE
	Uplink port	9-10 port: 1000Mbps RJ45
PoE power output	Power Budget	96W
	Max PoE port Output	30W
	POE port priority	Support
Performance specification	Backplane Bandwidth	5.6Gbps
	Packet forwarding rate	4.166Mpps
	MAC address	4k
	Jumbo Frame	9216 Bytes
Processing types	Store and forward	
Power Supply	AC 100~240V, 50/60Hz	
LED indicators	PWR/ Link/Act Power (power indicator), Link/Act (link/activity indicator)	
Transmission mode	IEEE802.3x Full-duplex and Backpressure half-duplex	
Network standard	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-T Fiber IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3az EEE IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet	
Dimensions	233mm(L) * 133mm(W) * 44mm(H)	
Cable Requirement	UTP cat 5 or above	
Environment specification	Operating temperature: -10°C~45°C, Operating humidity: 10%~90%	
	Storage temperature: -20°C~70°C, Storage humidity: 5%~95%	

Комплект поставки:

- Коммутатор BZ-S1108P-F2G
- Кабель питания
- Гарантийный талон