

Техническое описание

Неуправляемый Fast Ethernet коммутатор, 18 портов
10/100Base-T с поддержкой PoE, 2 комбо-порта
10/100/1000Base-T | 100/1000Base-X SFP
BZ-S1116P-F2G



Описание:

BZ-S1116P-F2G- это неуправляемый Fast Ethernet коммутатор, оснащённый 16 портами 10/100Base-T и 2 комбинированными портами RJ45/SFP. Он обладает функцией управления питанием Step-link, которая включает механизм приоритета портов PoE, отключает электропитание для портов с более низким приоритетом, обеспечивая питанием важное оборудование для защиты коммутаторов.

Коммутатор выполнен в прочном и надёжном металлическом корпусе размером 1U. Он оснащён трехпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать три режима работы: Switch, Vlan и Video Extender, что делает этот коммутатор очень хорошим выбором для IP-камер, беспроводных точек доступа, пользователей VoIP.

Основные особенности:

- 16 PoE портов 10/100Base-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BaseT | 100/1000BaseX SFP
- Поддержка защиты от короткого замыкания и перегрузки по току
- Поддерживает три режима работы: Switch, Vlan и Video Extender:
 - Режим Vlan, изоляция каждого порта с поддержкой PoE, что эффективно улучшает производительность сети
 - Режим PoE Extender, передача данных и мощности на расстоянии до 250м

Характеристики:

Model No.	BZ-S1116P-F2G	
Ports description	PoE port	1-16 port: 10/100Mbps PoE
	Uplink port	17-18 port: 1000Mbps RJ45 Gigabit SFP Combo
PoE power output	Power Budget	150W
	Max PoE port Output	30W
	POE port priority	Support
Performance specification	Backplane Bandwidth	7.2Gbps
	Packet forwarding rate	5.36Mpps
	MAC address	8k
	Jumbo Frame	9216 Bytes
Processing types	Store and forward	
Power Supply	AC 100~240V, 50/60Hz	
LED indicators	PWR/ Link/Act Power (power indicator), Link/Act (link/activity indicator)	
Transmission mode	IEEE802.3x Full-duplex and Backpressure half-duplex	
Network standard	IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-T Fiber IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet	
Dimensions	440mm(L) * 220mm(W) * 44mm(H)	
Cable Requirement	UTP cat 5 or above	
	Operating temperature: -10°C~45°C,	

Environment specification	Operating humidity: 10%~90%
	Storage temperature: -20°C~70°C, Storage humidity: 5%~95%

Комплект поставки:

- Коммутатор BZ-S1116P-F2G
- Кабель питания
- Гарантийный талон