

Техническое описание

Управляемый коммутатор L2+, 16 PoE+ портов 10/100/1000Base-T,
2 порта 100/1000Base-X SFP
BZ-S2916P-G2S-250W

Описание:

BZ-S2916P-G2S-250W это управляемый Gigabit Ethernet коммутатор оснащённый 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ суммарной мощностью 250W и 2 портами 100/1000Base-X SFP. Он обладает широким набором функций коммутации 2 уровня, такие как QoS уровня предприятия, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Усовершенствованные стратегии безопасности и набор функций ISP, поддержка технологии IMPV. Коммутатор также оснащен функционалом Storm Control, который позволяет избавиться от излишнего трафика.

Коммутатор выполнен в прочном и надежном корпусе размером 19inch, который подходит для монтажа в 1U стойку. BZ-S2916P-G2S-250W обеспечивает надежное и безопасное решение для использования на уровне доступа в корпоративных сетях и сетях операторов связи.

Основные особенности:

- 16 PoE+ портов 10/100/1000Base-TX RJ45, 2 порта 100/1000Base-X SFP
- Поддержка PoE+ с общим бюджетом в 250 Вт и до 30 Вт на порт
- Поддержка протокола управления агрегацией каналов (LACP)
- Широкий набор функций 2 уровня
- Поддержка защиты от короткого замыкания и перегрузки по току
- Автоматическая дефектация застрявших IP-камер и перезагрузка IPC
- Интеллектуальный приоритет портов для защиты коммутаторов в состоянии перезагрузки
- Поддержка L2/L3/L4 QoS и IGMP snooping позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных
- Настройка коммутатора может быть выполнена через SNMP, удобный WEB-интерфейс обеспечивает легкость управления.

Характеристики:

Модель	BZ-S2916P-G2S-250W	
Основной тип портов	1-16 порт: 10/100/1000Mbps RJ45 с поддержкой PoE+ 17-18 порт: 100/1000Mbps SFP	
Производительность	Производительность коммутации	36Gbps
	Скорость пересылки пакетов	26.78Mpps
	Размер таблицы MAC адресов	8k
	Jumbo-фрейм	9216 Bytes
POE	Максимальный бюджет PoE 250W	
	Максимальный бюджет PoE на порт 30W	
Метод коммутации	Store-and-forward	
Блок питания	in: 100-240VAC, 50/60Hz	
Индикация	Наличие питания Наличие питания на порту Наличие соединения на порту	
Flow control	Full duplex: IEEE802.3x Half duplex: back pressure	
Стандарты	IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x 1000Base-T Fiber IEEE802.1p LAN layer 2 QoS/CoS протокол приоритета трафика (multicast filtering) IEEE802.1q VLAN IEEE802.1d STP Spanning tree IEEE802.1w RSTP Spanning tree IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE	
Размеры (В x Ш x Г)	44 x 440 x 220мм	
Совместимый кабель	UTP cat.5 или выше	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10°C~45°C Допустимая влажность при эксплуатации: 10%~90%	
	Температура хранения: -20°C~70°C Допустимая влажность при хранении: 5%~95%	

Функции программного обеспечения:

Качество обслуживания (QoS)	Поддержка приоритетов 802.1p CoS/DSCP
	Поддержка 4 очередей на порт
	Обработка очередей SP, WRR, SP+WRR
	Управление полосой пропускания на основе порта
Функции 2 уровня	IGMP Snooping V1/V2/V3
	Spanning Tree: STP/RSTP/MSTP
	Изоляция портов
	Поддержка технологии BPDU filtering/guard
	Поддержка технологии TC/Root protect
	Функция Loopback Detection
	Управление потоком 802.3x
	802.3ad LACP
DHCP	Поддержка DHCP Snooping
	Поддержка DHCP Replay
	Поддержка DHCP Server
	DHCP Option 82
VLAN	Поддержка до 4K VLANs одновременно
	Поддержка 802.1Q VLAN
	Port/ MAC/Protocol-based VLAN
	Управление конфигурацией VLAN
Таблица MAC-адресов	Comply IEEE 802.1d standard
Многоадресная рассылка	Поддержка IGMP v1/v2 snooping
	Поддержка фильтрации многоадресных рассылок
	Поддержка многоадресной фильтрации
	Поддержка fast leave mechanism
STP	Поддержка loop protection
	Root bridge protection
	Поддержка технологии BPDU filtering/guard
	Tc protection
Loop protection	ERPS Loop protection
Списки управления доступом (ACL)	Фильтрация пакетов L2~L4 на основе MAC-адреса, IP-адреса, номера порта TCP/UDP, приоритета 802.1p, DSCP, типа протокола и VLAN ID
	Time Range Based
Безопасность	Поддержка технологии IP-MAC-Port-VID Binding
	Поддержка аутентификации IEEE 802.1X на основе порта/узла, поддержка Guest VLAN
	DoS Defense
	Dynamic ARP inspection (DAI)
	SSH v1/v2
	SSL v2/v3/TLSv1
Port Security	

	Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
Управление	Web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI)
	SNMP v1/v2c/v3, Compatible with public MIBs
	DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82
	Просмотр загрузки CPU
	Port Mirroring
	SNTP
	Интегрированная функция NDP/NTDP
	Обновление прошивки: TFTP & Web
	Диагностика системы: VCT
SYSLOG & Public MIBS	

Комплект поставки:

- Коммутатор BZ-S2916P-G2S-250W
- Кабель питания
- Комплект для монтажа в стойку
- Гарантийный талон

Установка и подключение:

Устройство предназначено для эксплуатации в чистом, сухом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, оно должно находиться в стороне от мощных источников тепла.

Не используйте оборудование на улице и в местах с повышенной влажностью.

Не размещайте на устройстве посторонние предметы.

Вентиляционные отверстия коммутатора должны быть открыты.

Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в диапазоне от -10 °C до +45 °C.

Не вскрывайте корпус устройства самостоятельно!

Перед очисткой устройства от загрязнений обязательно отключите питание устройства.

Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки.

Не используйте жидкие и аэрозольные очистители или магнитные и статические устройства для очистки.

Избегайте попадания влаги в устройство и адаптер питания.

Используйте адаптер питания только из комплекта поставки устройства.

Не включайте адаптер питания, если его корпус или кабель повреждены. Подключайте адаптер питания только к исправным розеткам с параметрами, указанными на адаптере питания.

Гарантийный период начинается с момента приобретения устройства и составляет 12 месяцев.



ООО "Дистрибьюшен компани"

Екатеринбург: 620075, ул. Розы Люксембург 22, оф. 507

Телефон: 8 800 350-60-19, +7 (499) 322-44-71

e-mail: sales@bouz.ru